



- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| ① die Bauplatte | ⑤ die SMART Terrassenstelzlager der Fa. Westermayr Profile | ⑧ das K60-Profil der Fa. Westermayr Profile |
| ② die Gefälleschicht 1,5% - 2% | ⑥ die Distanzhalter (0,5 / 1/2/3 mm) | ⑨ der Rinnenhaken MG75 / G75 |
| ③ Flexible Polyurethanmasse | ⑦ die Fliesen (4 cm dick) | ⑩ die PVC-Rinne 75 mm |
| ④ die Abdichtung aus EPDM-Membrane | | |

Diese Zeichnung deckt nicht alle technischen Aspekte der Arbeit ab. Die technischen Daten der einzelnen Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil der Zeichnungen.



Westermayr Profile
Almweg 38
85464 Finsing
Deutschland

www.westermayrprofile.de
Tel. 0049 162 3797 941
balkonrandprofile@gmail.com

Ein Beispiel für die Verwendung des Traufprofils K60 der Fa. Westermayr Profile - nicht isolierter Balkon mit Querschnitt mit angehobenem, belüftetem Boden, mit 4cm-dicken-Fliesen auf Stelzlager SMART der Fa. Westermayr Profile