



- | | |
|---|---|
| ① die Bauplatte | ⑤ SMART Terrassen-Stelzlager der Fa. Westermayr Profile |
| ② die Gefälleschicht | ⑥ das Traufprofil W30R der Fa. Westermayr Profile |
| ③ die Rollenabdichtung, z. B. PVC / EPDM-Membrane | ⑦ die Rinnenhaken MG75 / G75 |
| ④ die Keramik-Terrassenplatten | ⑧ die PVC-Rinne 75 mm |

Die MG75 Dachrinnenhaken sind kompatibel mit PVC-Dachrinnen mit einem Durchmesser von 75 mm von Gamrat und Marley

Die G75 Dachrinnenhaken sind kompatibel mit PVC-Dachrinnen mit einem Durchmesser von 75 mm von Gamrat und Bryza

Diese Zeichnung deckt nicht alle technischen Aspekte der Arbeit ab. Die technischen Daten der einzelnen Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil der Zeichnungen.



Westermayr Profile

Almweg 38
85464 Finsing
Deutschland

www.westermayrprofile.de
Tel. 0049 162 3797 941
balkonrandprofile@gmail.com

Ein Beispiel für die Verwendung des Traufprofils W30R der Fa. Westermayr Profile - nicht isolierter Balkon mit Querschnitt und PVC / EPDM-Rollenabdichtung, der angehobene, belüftete Boden mit dickschichtigen Fliesen auf Terrassen Stelzlager SMART der Fa. Westermayr Profile.